

SD160

Giriş Seviyesi Termal Transfer Kart Yazıcı

GENEL BASKI ÖZELLİKLERİ

- Doğrudan Karta Sublimasyon Yöntemi ile Termal Transfer Baskı Teknolojisi
- Tek Yüz Termal Baskı
- 300 dpi Baskı Kafası
- ISO CR-80 Standartlarında 86mm x 54mm Ebatlarında Kartlara Baskı
- Tam Renkli Baskı: Saatte 150 Karta Kadar, Tek-Tarafli (YMCKT)
- Monochrome Baskı: Saatte 500 Karta Kadar, Tek Tarafli (Siyah HQ)



TEK YÜZ
BASKI

FİZİKSEL, YAZILIM VE OPSİYONEL ÖZELLİKLERİ

- Tüm Windows İşletim Sistemleri ile Uyumlu
- USB Bağlantı
- LCD Kontrol Paneli
- 128MB Hafıza
- Genişlik: 175mm / Yükseklik: 224mm / Derinlik: 391mm / Ağırlık: 3,7kg
- Standart 100 Giriş Kart Haznesi, 25 Çıkış Kart Haznesi
- Elle Besleme İçin İstisna Yuvası: 1 Kart Girişi
- Opsiyonel Sahada Güncellenebilir Manyetik Bant Hico / Loco Kodlamalı
- Opsiyonel Sahada Kart Çıkış Haznesi 100'lük ve 200'lük Olarak Arttırılabilir

SARFLAR

- 534100-001-R004 - YMCKT 250
- 534100-002-R004 - YMCKT 1/2 650
- 532000-052 - K 500
- 569946-001 - Temizleme Kiti



Yellow Magenta Cyan Black Overlay

Y M C K T